

非接触型体温測定器

サーモミハリバン

品番 TMB-1000

熱を見張って感染対策

カフェ、オフィス、病院に
入り口に設置してコロナ対策！！

誤差±0.3℃
約1秒未満の瞬間測定！！



※本製品は医療機器ではありません。



IC/IDカード認証機能



- ・スピーディーで高精度な体温検知
- ・音声による丁寧なガイダンス
- ・AIによる顔認証システム
- ・マスクの非着用を通知し付け忘れ防止
- ・ICカード等を使用した入退管理機能
- ・面倒な工事がなく即使用可能

インターフェース	CPU	ARM4コア	カメラ	種類	RGB&AI WDRカメラ
	RAM/ROM	1GB/8GB		解像度	1920*1080 30fps/1920*1080 30fps
	ネットワーク	RS485、RS232、ウィーガンD26/34、TTL オンオフ信号(D1、D0)、LAN、Wi-Fi		焦点距離	30~50cm
機能	顔認証	あり	使用環境	フレームレート	最大30fps
	IC/ID読み込み機能	あり		測定温度範囲	-15~60°C
	顔認証記録可能数	5000 (追加可能)		測定温度誤差	±0.3°C
	ドア開閉機能	なし		センサー	MicronAR0230
	異常体温警告機能	あり		動作温度	+15°C - +35°C(室内限定)
	音声案内	あり		動作湿度	10~90%相対湿度 結露なし
	ライト	あり		電源	AC/DCアダプター
画面	対応言語	英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、 ドイツ語、イタリア語、フランス語、韓国語、 スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、 ベトナム語、アラビア語etc	寸法 縦*横*奥行	入力	AC100~240V 50/60Hz
	サイズ	7インチ		出力	12V、3A
	解像度	1024*600		ケーブル長	1m
				消費電力	≦16W
				タブレット部	約26*11.5*7.5cm
				スタンド型(重量)	約143.5*30*30cm (約6.6kg)
				卓上型(重量)	約36.5*30*30cm (約1.9kg)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

補助金・助成金を利用される方は下記QRコードを読み込みご確認ください。



※卓上タイプもご用意しております

希望本体価格 オープン価格



ブラザー精密工業株式会社
〒472-0025 愛知県知立市池端2丁目43番地
TEL(0566)81-1211 fax(0566)82-1167